
CENTRALITAS PANASONIC

KX-T206SP CENTRALITA MODULAR ELECTRÓNICA

- Fácil instalación
- Fácil programación
- Soporta 2 líneas exteriores
- Capacidad de 6 extensiones
- Niveles de restricción de llamadas
- 80 memorias de marcación
- Conferencia a 3
- Timbre distintivo
- Desvío de llamadas
- Se puede conectar un tel. específico serie KX-T77XX como operadora
- Marcación directa por tonos a extensiones (con acc. DISA/Fax opc.)
- Mensaje bienvenida y discriminador de Fax (con acc. DISA/Fax opc.)
- Es posible conectar cualquier teléfono homologado en las extensiones

Tamaño: 317(An)x 172(A)x 57(P) mm
Peso: 1.3 Kg
Alimentación: 110-220V CA, 50/60 Hz
Consumo: Máximo 36 W

KX-TA308SP CENTRALITA ANALÓGICA

- Marcación Rápida de Sistema
- Marcación Rápida de Extensión
- Distribución Uniforme de Llamadas
- Niveles de Restricción de Llamada
- Códigos de Cuenta (Verificables)
- Música y Megafonía Externas
- Aviso Temporizado
- Selección Automática de Ruta (ARS)
- Registro Detallado de Llamadas
- Tres Horarios de Programación
- 3 Líneas Exteriores (Ampliable a 6) y 8 Extensiones (Ampliable a 24)
- Desvío de Llamadas (Ocupado, No Contesta, Sígueme, a Línea Exterior)
- Identificación del Número Llamante (Requiere Equipamiento Opcional)
- Detección de Impulsos de Tarificación (Requiere Equipamiento Opcional)

Tamaño: 284(An)x 368(A)x 95(P) mm
Peso: 2.9 Kg
Alimentación: 115-220 V, 50-60 HZ
Consumo: 45-58 W
